

SPECTROVISION



玻璃 | 聚酯 | 罐

SPECTROVISION

系统特点：

- 机器结构紧凑，易于安装
- 设计用于碳酸和非碳酸产品
- 黑白或彩色高分辨率 CCD 摄像头
- 无严格的瓶间距或间隔要求
- 经久耐用的 LED 频闪灯
- 对生产线操作进行持续监控和统计分析 (选项)
- 提供涡流制冷或空调可供选择

选择配置：

空罐检测

- 法兰缝隙、内壁和瓶底检测
- 颜色分类 (选项)

SPECTROVISION 检测：

- 满溢和填充不足
- 缺盖
- 瓶盖翘起/倾斜/超高
- 防撞带缺失或损坏
- 标签缺失或倾斜
- 瓶盖、标签和访问控制列表错误
- 有无代码
- 高级排序功能
- 应用范围可能根据客户规格有所不同

技术参数：

耗气量	60 磅/平方英寸的情况下 3.5 立方英尺
电源要求	220 伏交流电压，单相电
操作温度	0°C 至 45°C
运行速度	高达 1800 圈/分
剔除输出量	2
显示语言	根据要求
网络接口	以太网，OMAC
环境标准	NEMA 4
材料	不锈钢结构

尺寸：

