



VIDRO | PET | LATA

Destaques do sistema:

- Configuração flexível pode manipular caixas de múltiplas camadas e caixotes incluindo caixas com pacotes embalados a vácuo dentro
- Pequena área de cobertura da máquina para instalação fácil, não há necessidade de qualquer ajuste de linha
- Opção de sistemas de raio-X ou raio gama
- Verificação de refugo
- Monitoramento contínuo e análise estatística de operações de linha

O FILTEC 3-CL detecta:

- Detecção de aba alta/garrafa alta
- Detecção de aba dianteira/traseira
- Detecção de aba lateral/não fendida
- Falta de enchimento bruto
- Recipientes residuais
- Inspeção por fendas e linhas

Especificações:

Consumo de ar	0,5 SCFM
Requisitos elétricos	115 VCA 50, 60 Hz 2amp 230 VCA 50, 60 Hz 1amp
Temp. operacional	0°C a 45°C
Velocidade de operação	Tamanho da caixa e recipiente dependente de material
Rejeitadores	LSR-14
Idiomas de exibição	Inglês
Interface de rede	MODBUS Serial, MODBUS TCP /IP, Weihnstephan/OMAC
Padrões ambientais	NEMA 4X/IP65
Materiais	Construção em aço inoxidável

Dimensões:

