

# SPECTROVISION



แก้ว | ขวด PET | กระจ่าง

# SPECTROVISION

## จุดเด่นของระบบ:

- เครื่องจักรรุ่นนี้ใช้พื้นที่น้อยเพื่อการติดตั้งที่ง่ายค้าย
- ออกแบบมาสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งแบบออคลมและไม้ออคลม
- กล้อง CCD ความละเอียดสูงแบบขาวดำหรือแบบสี
- ไม่มีข้อกำหนดด้านความสูงต่ำหรือช่องว่างของขวดที่ตายตัว
- ไฟ LED แบบกะพริบที่ใช้งานได้ยาวนาน
- การตรวจสอบและการวิเคราะห์การปฏิบัติงานของสายการผลิตในทางสถิติอย่างต่อเนื่อง (ตัวเลือก)
- ระบบทำความสะอาดหรือระบบปรับอากาศ

## การกำหนดค่าทางเลือก: การตรวจสอบกระป๋องเปล่า

- การตรวจสอบริบขอบที่เป็นรอยต่อ ด้านข้าง ด้านใน และฐานของกระป๋อง
- การแยกสี (ตัวเลือก)

## SPECTROVISION สามารถตรวจสอบ:

- การบรรจุเกินและการบรรจุไม่เต็ม
- ฝาที่ขาดหายไป
- ฝาที่ดิ่งชันขึ้น/เอนเอียง/สูง
- ห่วงล็อกที่เสียหายหรือขาดหายไป
- ฉลากที่ขาดหายไปหรือเอนเอียง
- ฝา ฉลาก และ ACL ที่ไม่ถูกต้อง
- ตรวจสอบการยิงรหัส
- ความสามารถในการแยกชั้นสูง
- การใช้งานอาจแตกต่างกันไปตามข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า

## ข้อมูลจำเพาะ:

อัตราการไหลลม	3.5 SCFM ที่ 60 PSI
ข้อกำหนด ด้านกระแสไฟฟ้า	220 VAC ชนิดเฟสเดียว
อุณหภูมิใช้งาน	0°C ถึง 45°C
ความเร็วในการทำงาน	สูงสุด 1,800 หน่วย ต่อนาที
เอาต์พุตของรีเจ็คเตอร์	2
ภาษาที่แสดง	ตามคำขอ
อินเทอร์เฟซเครือข่าย	อีเทอร์เน็ต, OMAC
มาตรฐาน ด้านสิ่งแวดล้อม	NEMA 4
วัสดุ	โครงสร้างสแตนเลสสตีล

## ขนาด:

