

# LASETEC4



แก้ว | ฉลากที่เป็นกระดาษ | ภาชนะบรรจุที่เป็นพลาสติก

# LASETEC4

## ความสามารถของระบบ การยิงรหัสและ การทำเครื่องหมาย LASEtec:

- บาร์โค้ด
- ตัวอักษรที่ชัดเจน
- รหัสวันที่
- กราฟฟิคที่ซับซ้อน
- โลโก้
- แผงยา
- กล้อง
- ลัง
- ฉลาก
- PCB
- พลาสติก
- แก้ว
- ยานีคและแคปซูล



## จุดเด่นของระบบ:

- แบบอักษรที่ชัดเจน ไม่เอียงไปด้านข้าง หรือข้อความไม่โอนเอน
- ลำแสงที่มองเห็นได้เพื่อการปรับโฟกัสและการแสดงตัวอย่างแก่ลูกค้า
- การตรวจจับเลนส์ที่สกปรกและการตรวจสอบความดันอากาศ
- การปิดแบบปิดมณีกและใช้แรงกดสำหรับสภาพแวดล้อมที่เปียกหรือแห้ง (IP65)
- ออกแบบมาเพื่อการติดตั้งที่มีความเร็วและคุณภาพสูง
- การตรวจสอบฟังก์ชันของระบบและรหัสอย่างต่อเนื่อง

## ข้อมูลจำเพาะ:

อัตราการไหลลม	4-8 CFM ที่รอบการทำงาน
ข้อกำหนดด้านกระแสไฟฟ้า	สูงสุด 6-10 แอมป์ที่ 110 V หรือสูงสุด 4-5 แอมป์ที่ 220 VAC
ความเร็วในการทำงาน	สูงสุด 2,000 หน่วยต่อนาที
เอาต์พุตการปฏิเสธ	สัญญาณเครื่องหมายที่ไม่ถูกต้อง 1 ครั้ง
ภาษา	ตามคำขอ
อินเทอร์เฟซเครือข่าย	Weihenstephan/OMAC
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรฐาน NEMA 1 หรือ NEMA 4X/IP65 (ตัวเลือก)
วัสดุ	โครงสร้างสแตนเลสสตีล

## ขนาด:

