

LASETEC4



VIDRIO | ETIQUETAS DE PAPEL | ENVASES PLÁSTICOS

Capacidad del sistema de producción de codificación y marcas LASEtec:

- Códigos de barras
- Letras precisas
- Código de fecha
- Gráficos complejos
- Logotipos
- Envases blíster
- Cajas de cartón
- Cajas de madera
- Etiquetas
- PCB
- Plásticos
- Vidrio
- Tabletas y cápsulas



Aspectos más destacados del sistema:

- Letra clara, no inclinada hacia los costados ni texto desperejo
- Haz visible para ajuste del foco y vista previa para el cliente
- Detección de lentes sucias y supervisión de la presión del aire
- Recinto sellado y presurizado para entornos húmedos o secos (IP65)
- Diseñado para aplicaciones de etiquetado con alto nivel de velocidad y calidad
- Verificación continua del funcionamiento de los códigos y el sistema

Especificaciones técnicas:

Consumo de aire	4-8 CFM a un ciclo de servicio
Requisitos de suministro eléctrico	6-10 Amp Máx. a 110 V o 4-5 Máx. a 220 VCA
Velocidad de funcionamiento	Hasta 2000 CPM
Salidas de rechazados	Señal de 1 marca mal hecha
Idiomas	Conforme a lo solicitado
Interfaz de red	Weihenstephan/OMAC
Normas medioambientales	Standard NEMA 1 o NEMA 4X/IP65 (opcional)
Materiales	Fabricación en acero inoxidable

Dimensiones:

